



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Mixed Finisher^{spray}

7.83

25-02-2010

-D-

-GB-

-NL-

Produktumschreibung

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} ist ein fertiges, universales Hilfsmittel zum Nachglätten von Dichtmassen.

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} ist für mehr als 99% biologisch abbaubar.

Anwendung

Zwaluw Finisher^{spray} wird verwendet zum Nachglätten von Dichtmassen.

Immer gut schütteln vor Gebrauch.

Nach Anwendung der Dichtmasse die Fugenoberfläche und die anliegende Untergründen mit mixed Finisher^{spray} anfeuchten.

Danach die Fuge mit einem Glättspachtel, Spachtel oder PVC Röhrchen nachglätten.

Nachdem die Fugen geglättet sind, können diese mit einem mit mixed Finisher^{spray} benetzten Finger nachgeglättet werden

Nach Anwendung von Zwaluw Finisher^{spray} empfehlen wir die Untergründen zu reinigen oder nachzuspülen mit Wasser um Spuren-Bildung zu vermeiden. Resten von Zwaluw Finisher^{spray} können einen negativen Einfluss auf das Fließverhalten und die Haftung von Farben verursachen.

Farbe

Transparent.

Verpackung

650ml Spritzbehälter.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht auf Anfrage zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, dass seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unsere Verkaufs-Bedingungen.

Für Folgeschäden haftet Den Braven Sealants unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie erhalten jedoch kein Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} is a ready mixed, neutral universal additive for the wet tooling of sealants in joints.

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} is more than 99% Biodegradable.

Application

Zwaluw Finisher^{spray} is used for the wet tooling of sealants in joints.

Before use always mix intensively.

After application of the sealants the surface of the joints and the neighbouring surfaces are moistened with mixed Finisher^{spray}.

After this the joint is tooled with a spatula, a putty knife or PVC pipe.

After smoothening the joint can be finished with a finger wetted with mixed Finisher^{spray}.

After application of Zwaluw Finisher^{spray} we advice to clean or rinse the surrounded substrates with water so as to avoid any eventual traces.

Residues of Zwaluw Finisher^{spray} can cause a negative impact on the flow properties and adhesion of paints.

Colour

Transparent.

Packaging

650ml Spray can

Safety

Safety data sheets are available upon request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that the product complies, within its shelf life, with its specification.

The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Condition of Sale.

In no event Den Braven Sealants is liable for any kind of incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature.

However they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} is een kant en klaar neutraal universeel hulpmiddel bij het nat afmetten van kitvoegen.

Zwaluw Mixed Finisher^{spray} is een voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar.

Verwerking

Zwaluw Finisher^{spray} wordt gebruikt voor het nat afwerken van kitvoegen.

Voor ieder gebruik altijd goed schudden.

Nadat de kit is aangebracht het voegoppervlak en de naastliggende materialen bevochtigen met de verdunde Finisher^{spray}.

Hierna de voeg afwerken met een plamuurmes, voeghoutje of PVC pijpje.

Nadat de voegen gladgestreken zijn kunnen deze nog met de vingers, nat gemaakt met mixed Finisher^{spray}, worden na gestreken.

Na gebruik van Zwaluw Finisher^{spray} wordt geadviseerd om de ondergronden te reinigen of na te spoelen met water om eventuele spoorvorming te voorkomen.

Restanten van Zwaluw Finisher^{spray} kunnen een negatieve invloed hebben op het vloeiendrag en de hechting van verf.

Kleur

Transparant.

Verpakking

650ml Spray fles.

Veiligheid

Ein product veiligheidsblad is op aanvraag beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden.

In geen geval is Den Braven Sealants aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.



Den Braven Sealants

Technical data sheet

Den Braven Sealants bv
P.O. Box 194
4900 AD Oosterhout
The Netherlands
Telephone: +31 (0) 162-491000
Telefax: +31 (0) 162-451217
E-mail: info@denbraven.nl
Homepage: www.denbraven.nl

Zwaluw Mixed Finisher^{Spray}

7.83

25-02-2010

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische waarden	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Tenside
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Verwerkingstemperatuur	°C	+5 / +40
Geruch	Smell	Reuk		schwach, weak, zwak
Dichte	Density	Dichtheid	g / ml	1,0
pH	pH	pH		7,1
Viskosität	Viscosity	Viscositeit	mPas	ca. 10
Haltbarkeit zwischen +5 C und +25 C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5°C en +25°C	Monat / Month Maand	24